

14187-84



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

## КРАНЫ КОНУСНЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ

ГОСТ 14187-84

Издание официальное

Цена 3 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Министерством химического и нефтяного машиностроения

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

А. Е. Крючков (руководитель темы), М. И. Власов, В. В. Дмитриенко

**ВНЕСЕН** Министерством химического и нефтяного машиностроения

Зам. министра Г. Ф. Шенин

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября 1984 г. № 3686

Редактор *М. В. Глушкова*  
Технический редактор *Н. В. Келайникова*  
Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в наб. 02.11.84 Подл. в печ. 17.01.85 0,5 усл. л. и 0,5 усл. кр.-отт. 0,23 уч.-изд. л.  
Тир. 10.000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1149

КРАНЫ КОНУСНЫЕ  
Строительные длины  
Plug valves.  
Overall dimensions

ГОСТ  
14187—84

Взамен  
ГОСТ 14187—69

ОКП 37 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября 1984 г. № 3686 срок введения установлен

с 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на конусные краны и устанавливает строительные длины литых проходных и трехходовых муфтовых и фланцевых, натяжных и сальниковых кранов из чугуна, латуни или бронзы на  $P_y$  от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см<sup>2</sup>) и  $D_y$  от 10 до 200 мм.

Стандарт не распространяется на краны специального назначения и футерованные.

Стандарт полностью соответствует стандарту СТ СЭВ 2141—80.


2. Строительные длины литых проходных и трехходовых кранов из чугуна должны соответствовать черт. 1—4 и табл. 1.

Кран проходной муфтовый




Черт. 1

Кран проходной фланцевый




Черт. 2

Кран трехходовой фланцевый



Черт. 3

Кран трехходовой муфтовый



Черт. 4

Таблица 1

## Размеры в мм

Прочность класс d <sub>н</sub>	Края проходные				Края трехходовые			
	муфтовые		фланцевые		муфтовые		фланцевые	
	натяжные	сальниковые	натяжные	сальниковые	сальниковые			
					сальниковые			
Давление условное P, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )								
0,1 (1)	0,6 (6)	1,0 (10)	0,6 (6)	1,0 (10)	1,6 (16)	0,6 (6)	1,0 (10)	1,6 (16)
Строительная длина L								
10	—	—	75	85	85	—	100	120
15	—	75	75	85	85	—	130	130
20	—	90	90	100	100	—	145	150
25	80	100	100	110	110	120	145	160
32	95	120	130	130	130	140	170	180
40	110	130	150	150	150	170	180	200
50	130	150	170	170	170	200	200	230/250*
65	160	180	220	220	220	230	230	290
80	180	200	250	250/260*	250	260	260	310
100	—	—	240	280/350*	300	—	300/310*	350
125	—	—	—	400*	350	—	—	400
150	—	—	—	450*	400	—	—	480
200	—	—	—	500*	450	—	—	—

\* При новом проектировании не применять.

3. Строительные длины литых проходных кранов из латуни или бронзы должны соответствовать черт. 1—2 и табл. 2.

Таблица 2

Размеры в мм

Проход условный $D_y$	Краны муфтовые		Краны фланцевые
	натяжные	сальниковые	сальниковые
	Давление условное $P_y$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> )		
	0,6 (6)	1,0 (10)	
Строительная длина $L$			
10	50	50	—
15	55	55	—
20	65	65	—
25	80	80	100
32	95	95	—
40	110	110	120
50	130	130	150
80	—	—	190

4. Предельные отклонения по размерам строительных длин кранов не должен превышать указанных в табл. 3.

Таблица 3

Размеры в мм

Наименование изделия	Давление условное $P_y$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Строительные длины	Предельные отклонения
Краны муфтовые	От 0,1 до 1,6 (от 1 до 16)	До 100	+1,0 -1,5
		Св. 100 > 200	+1,0 -2,0
		> 200	+1,5 -2,0
Краны фланцевые		До 200	±1,0
		Св. 200 > 300	±1,5
		> 300 > 400	±2,0
		> 400 > 500	±2,5

5. При изготовлении кранов на рабочее давление менее  $P_y$  0,1 МПа (1 кгс/см<sup>2</sup>) строительные длины следует применять на  $P_y$  0,1 МПа (1 кгс/см<sup>2</sup>).

6. Проходы условные — по СТ СЭВ 254—76.

7. Давления условные — по ГОСТ 356—80.

8. Присоединительные размеры фланцев — по ГОСТ 12815—80.

9. Концы муфтовые — по ГОСТ 6527—68.